








Coloris

	<input checked="" type="radio"/> Blanc
	<input checked="" type="radio"/> Jaune P116C
	<input checked="" type="radio"/> Vert P347C
	<input checked="" type="radio"/> Bleu P2935C
	<input checked="" type="radio"/> Orange P179C
	<input checked="" type="radio"/> Rouge P1797C
	<input checked="" type="radio"/> Jaune Fluo

Coiffe

Description

<input type="radio"/> RB	<input type="radio"/> TB	<input checked="" type="radio"/> RB
Araignée en plastique	Textile	Araignée en plastique monobloc

Nombres de points d'ancrage

<input type="radio"/> 4 Pts	<input type="radio"/> 4 Pts	<input type="radio"/> 4 Pts
<input type="radio"/> 6 Pts	<input type="radio"/> 6 Pts	<input checked="" type="radio"/> 6 Pts

Réglage standard (taille 53 - 61 cm)

<input type="radio"/> RB	<input type="radio"/> TB	<input checked="" type="radio"/> RB
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Réglage avec molette (taille 53 - 61 cm)

<input type="radio"/> RB	<input type="radio"/> TB	<input type="radio"/> RB
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Composants

<input type="radio"/> PE BD	<input type="radio"/> PE BD	<input checked="" type="radio"/> PE BD
<input type="radio"/> PE MD	<input type="radio"/> PE MD	<input type="radio"/> PE MD

Garniture frontale

<input type="radio"/> 20 cm	<input type="radio"/> 20 cm	<input checked="" type="radio"/> 20 cm
<input type="radio"/> 37 cm	<input type="radio"/> 37 cm	<input type="radio"/> 37 cm
<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 40 cm

Coque matière

<input checked="" type="radio"/> PE HD (Polyéthylène Haute Densité)
<input type="radio"/> ABS

Masse

340 g

Durée maximale d'utilisation

(à partir de la date de fabrication et dans des conditions normales d'utilisation et de stockage)

<input type="radio"/> 3 ans
<input checked="" type="radio"/> 5 ans

Aérations latérales

<input type="radio"/> Réglables
<input type="radio"/> Non réglables

Performances

Températures

<input checked="" type="radio"/> -10°C	<input type="radio"/> -20°C	<input type="radio"/> -30°C	<input checked="" type="radio"/> +50°C
----------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------------

Isolement électrique (uniquement pour les casques sans aérations latérales)

<input checked="" type="radio"/>  Classe électrique 0 → 1000 V alternatif ou 1500 V continu : casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension

Projection de métal en fusion

<input type="radio"/> MM

Accessoires adaptables

<input type="radio"/> Kit rétro réfléchissant
<input type="radio"/> Porte-badges adhésif
<input type="radio"/> Porte-badges clipsable
<input checked="" type="radio"/> Coquille anti-bruit
<input checked="" type="radio"/> Lampe frontale
<input checked="" type="radio"/> Jugulaires* 2 points (coton, cuir, textile)
<input checked="" type="radio"/> Jugulaire* 4 points (textile)
<input checked="" type="radio"/> Grille "forestier"
<input checked="" type="radio"/> Écran de protection
<input type="radio"/> Lunette de rechange
<input checked="" type="radio"/> Porte lampe et passe-fil (non compatible avec l'option 1000 V)

* ancrage spécifique à nos modèles



CASQUE DE PROTECTION OPALE®

Fiche technique produit version **FR**
Équipements de Protection Individuelle




CE - EN 397
- EN 50365

Principaux domaines d'application :

- Métiers de l'industrie et du bâtiment

Avantages produit :

- Coiffe monobloc
- Isolement électrique :  Classe électrique 0 : 1000 V alternatif ou 1500 V continu (sans aération latérale)
- Traçabilité : date de fabrication et identification du lot mentionnées sous la visière du casque
- Excellente résistance aux chocs et à la pénétration



Marquage (ex.: logo société)

Sérialisation

<input checked="" type="radio"/> Frontale	L 50 x H 40 mm
<input checked="" type="radio"/> Latérale	L 75 x H 15 mm
<input type="radio"/> Dos	-

Légende :

- Disponible dans la gamme
- Option possible (nous consulter)
- Non disponible



taliaplast® est la marque déposée de la société **SOFOP S.A.S.**
Société Française d'Outils Professionnels
SAS au capital de 10 000 000 Euros
006 780 514 R.C.S. Saint-Nazaire - SIREN 006 780 514
APE 2229 B - N° TVA FR 72 006 780 514
Identifiant EORI : FR 006 780 514 00037

www.taliaplast.com